

HLQ30/40

Quartz Halogenvärmare på 3000W/4000W för uppvärmning av större ytor som uteserveringar, restauranger, lagerlokaler, förråd mm, eller arbetsytor där temporär uppvärmning behövs. Ger omedelbar direktverkande värmekomfort.

Modellen är benvit och har en reflektor av aluminium. Värmaren är IP2X och kan användas i många olika miljöer där man vill kunna vistas utan att frysa.

Värmaren använder en patenterad kvarts guldampa för att ge bästa värme. Den har en mycket låg bländning och användare känner sig varma och bekväma redan från start.



Varför skall jag välja värmare från Heatlight

- För montage inomhus eller utomhus under tak (IP2X).
- Öppen konstruktion utan glas framför lampan som innebär bättre värmeåtergivning samt längre livslängd på värmelampa.
- För vägg eller takmontering.
- Värmare i pulverlackerad (benvit) aluminium, reflektor i zinkbeklad tunt stål, galler i rostfritt stål.
- Levereras med högkvalitativa Gold värmelampor (1500W/2000W), komplett med väggfäste.
- Lampans livslängd är 5000 timmar (utbytbar).

Modell:

HLQ30 Benvit: Artikelnr. 104132 med 2 st Guldlampor på 3000W.

HLQ40 Benvit: Artikelnr. 104133 med 2 st Guldlampor på 4000W.

Tillbehör:

Värmaren kan förutom vanlig strömbrytare styras med tillbehör:



Rörelsedetektor 3000W



Timer 6000W

HLQ serien är konstruerad för att tåla de stora påfrestningar som en del installationer kräver. Värmarna är av typen kortvägs kvartshalogen och är den bästa kvalitetslösningen med komplett teknisk kompatibilitet. Sortimentet har utformats för att optimera energiförbrukningen och erhålla maximal värmeeffekt. Hemligheten ligger i förhållandet mellan lampan och reflektorn och det är här HLQ sortimentet utmärker sig. Kombinationen av smart värmehantering, design och de energieffektiva fördelarna gör sortimentet oslagbart.



Teknisk specifikation:

| | |
|-----------|--------------------------------|
| Modell: | HLQ30/40 |
| Skydd: | IP2X |
| Spänning: | 220-240V |
| Effekt: | 3000W/4000W |
| Vikt: | 4,5 kg |
| Storlek: | B:420 mm x H:430 mm x D:110 mm |
| Brinntid: | 5000 timmar |
| Sladd: | 1,5 m |

